

SIKKERHEDSDATABLAD

27198 | 85 ml OTTENSTEN sprayolie

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1. Produktidentifikator

Handelsnavn

Ottensten

Produktnr.

ROTTDA08

Unik formelidentifikator (UFI)

9J5N-E3X3-KE35-RVJ4

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen Smøremiddel

EuPCS

PC-TEC-11 / Smøremidler, fedt og løsnemidler

Anvendelser, der frarådes Ingen

kendte.

1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Firmanavn og adresse

Taerosol Oy

Hampuntie 21

36220 Kangasala

Finland +358 03 356 5600

<http://www.taerosol.com> E-

mail order@taerosol.com

Revision

09.09.2026 SDS-

version

3.0

1.4. Nødtelefon

Kontakt Giftlinjen på telefon +45 82 12 12 12 (åbent 24 timer i døgnet). Se punkt 4 om førstehjælpsforanstaltninger.

PUNKT 2: Fareidentifikation

Klassificeret i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 (CLP).

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

Aerosol 1; H222, H229, Yderst brandfarlig aerosol. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.

Skin Irrit. 2; H315, Forårsager hudirritation.

STOT SE 3; H336, Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.

Aquatic Chronic 2; H411, Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

2.2. Mærkningselementer

Farepiktogrammer



Signalord

Fare

Faresætninger

Yderst brandfarlig aerosol. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning. (H222, H229)

Forårsager hudirritation. (H315)

Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. (H336)

Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. (H411)

Sikkerhedssætninger

Generelt

Opbevares utilgængeligt for børn. (P102)

Forebyggelse

Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. (P210)

Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. (P211)

Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. (P251)

Reaktion Ikke relevant.

Opbevaring

Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for temperaturer over 50 °C/122 °F. (P410+P412)

Bortskaffelse

Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med lokale regler. (P501)

Oplysningspligtige indholdsstoffer

Kulbrinter, C7, n-alkaner, isoalkaner, cykliske forbindelser

Anden mærkning

UFI: 9J5N-E3X3-KE35-RVJ4

2.3. Andre farer

Andet

Ved lækage kan der hurtigt dannes høje koncentrationer af gasser, som kan være giftige, kvælende eller eksplosive. Blandingen/produktet indeholder ingen stoffer, som opfylder kriterierne for at skulle klassificeres som et PBT- og/eller vPvB-stof. Produktet indeholder ingen stoffer, der er vurderet til at være hormonforstyrrende i overensstemmelse med kriterierne i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2023/707.

PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

3.1. Stoffer

Ikke relevant. Dette produkt er en blanding.

3.2. Blandinger

Produkt/stof	Identifikatorer	% w/w	Klassificering	Bem.
Kulbrinter, C7, n-alkaner, isoalkaner, cykliske forbindelser	CAS-nr.: EF-nr.: 927-510-4 REACH: Indeksnr.:	25 - 50%	Flam. Liq. 2, H225 Asp. Tox. 1, H304 Skin Irrit. 2, H315 STOT SE 3, H336 Aquatic Chronic 2, H411	
Cyclohexan	CAS-nr.: 110-82-7 EF-nr.: 203-806-2 REACH: Indeksnr.: 601-017-00-1	< 3%	Flam. Liq. 2, H225 Asp. Tox. 1, H304 Skin Irrit. 2, H315 STOT SE 3, H336 Aquatic Acute 1, H400 (M=1) Aquatic Chronic 1, H410 (M=1)	[1], [3]

Den fulde ordlyd af H-sætningerne findes i punkt 16. Arbejdshygiejniske grænseværdier er nævnt i punkt 8, hvis de er tilgængelige.

Andre oplysninger

- [1] Stoffet har en europæisk grænseværdi.
- [3] Ifølge REACH, bilag XVII, er stoffet underlagt restriktioner.

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Generelt

Ved uheld: Kontakt læge eller skadestue - medbring etiketten eller dette sikkerhedsdatablad. Lægen kan henvende sig til Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik, Bispebjerg Hospital, tlf. 38 63 61 72.

Ved vedvarende symptomer eller ved tvivl om den tilskadekomnes tilstand skal der søges lægehjælp. Giv aldrig en bevidstløs person vand eller lignende.

Indånding

VED INDÅNDING: Flyt personen til frisk luft, og sørg for, at vedkommende hviler i en stilling, der letter vejrtrækningen. Ring til GIFTLINJEN eller en læge.

Hudkontakt

VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand og sæbe.

Forurenet tøj og sko fjernes. Hud, der har været i kontakt med materialet, vaskes grundigt med vand og sæbe. Brug IKKE opløsningsmidler eller fortyndere. Ved hudirritation: Søg lægehjælp.

Øjenkontakt

Ved kontakt med øjnene: Skyl straks med vand eller saltvand (20-30 °C) i mindst 5 minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser. Søg læge og fortsæt skyllingen under transporten derhen.

Indtagelse

Hvis personen er ved bevidsthed, skylles munden med vand, og personen holdes under opsyn. Giv ikke personen noget at drikke.

Ved ildebefindende: Kontakt omgående læge og medbring dette sikkerhedsdatablad eller etiketten fra produktet. Fremkald ikke opkastning, medmindre lægen anbefaler det. Sænk hovedet, så eventuelt opkast ikke løber tilbage i munden og ned i halsen.

Forbrænding

Skyl med rigeligt vand, indtil smerten ophører, og fortsæt derefter i yderligere 30 minutter.

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Irritationsvirkninger: Produktet indeholder stoffer, som virker lokalirriterende ved hudkontakt, øjenkontakt eller ved indånding. Kontakt med lokalirriterende stoffer kan resultere i, at kontaktområdet bliver mere udsat for optag af skadelige stoffer, f.eks. allergener.

4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Behandles symptomatisk.

Oplysninger til lægen

Medbring dette sikkerhedsdatablad eller produktets etiket.

PUNKT 5: Brandbekæmpelse

5.1. Slukningsmidler

Egnede slukningsmidler: alkoholbestandigt skum, kuldioxid, pulver og vandtåge.

Uegnede slukningsmidler: Vandstråle bør ikke anvendes, da den kan sprede branden.

5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Yderst brandfarlig aerosol. Beholder under tryk. Ved brand eller opvarmning stiger trykket i beholderen, som derfor kan briste.

Ved brug kan brandfarlige dampe/eksplosive damp-luftblandinger dannes.

Ved brand udvikles tæt røg. Udsættelse for nedbrydningsprodukter kan udgøre en sundhedsfare. Lukkede beholdere, der udsættes for ild, afkøles med vand. Lad ikke vand fra brandslukning løbe ud i kloakker og vandløb.

Hvis produktet udsættes for høje temperaturer, f.eks. i tilfælde af brand, kan der dannes farlige nedbrydningsprodukter. Disse er: Kulstofoxider (CO/CO₂)

5.3. Anvisninger for brandmandskab

Brug fuld åndedrætsbeskyttelse og beskyttelsesbeklædning for at forhindre kontakt. Ved direkte kontakt med kemikaliet kan indsatsleder kontakte kemikalieberedskabsvagten på telefon 72 85 20 00 (døgnavgt), med henblik på yderligere rådgivning.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

Utsigtede udslip vil altid udgøre en alvorlig risiko for brand eller eksplosion.

Ikke-antændte beholdere afkøles med vandtåge. Fjern om muligt brandfarlige materialer. Sørg for tilstrækkelig ventilation.

Undgå direkte kontakt med spild.

Sørg for tilstrækkelig ventilation, især i lukkede områder. Undgå at indånde dampe fra spild.

6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Undgå udledning til miljøet. Må ikke tømmes i vandløb, afløb eller kloakker. I tilfælde af store udslip kontaktes relevante myndigheder.

6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Spild begrænses og opsamles med ikke-brandbart absorberende materiale, f.eks. sand, jord, vermiculit, kiselgur og placeres i en beholder og bortskaffes i overensstemmelse med gældende regler. Rengøring foretages så vidt muligt med rengøringsmidler. Opløsningsmidler bør undgås.

6.4. Henvisning til andre punkter

Se punkt 13 "Bortskaffelse" om håndtering af affald.

Se punkt 8 "Eksponeringskontrol/personlige værnemidler" for beskyttelsesforanstaltninger.

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug.

Undgå kontakt under graviditet/amning.

Rygning samt indtagelse af mad og drikke er ikke tilladt i arbejdslokalerne.

Se punktet "Eksponeringskontrol/personlige værnemidler" for oplysning om personlig beskyttelse.

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Opbevares køligt på et godt ventileret sted væk fra mulige antændelseskilder.

Anbefalet opbevaringsmateriale

Opbevares altid i beholdere af samme materiale som originalbeholderen.

Opbevaringsbetingelser

< 50°C

Materialer, der skal undgås

Stærke syrer, stærke baser, stærke oxidationsmidler og stærke reduktionsmidler.

7.3. Særlige anvendelser

Produktet bør kun anvendes til de formål, der er beskrevet i punkt 1.2.

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

8.1. Kontrolparametre

Cyclohexan

Grænseværdi (8 timer) (mg/m³): 172

Grænseværdi (8 timer) (ppm): 50

Grænseværdi (15 minutter) (mg/m³): 344 Grænseværdi (15 minutter) (ppm): 100

Anmærkninger:

E = Stoffet har en EU-grænseværdi.

Bekendtgørelse nr. 1356 om grænseværdier for stoffer og materialer af 19/11/2025.

DNEL

Cyclohexan

Varighed:	Eksponeringsvej:	DNEL:
Langvarig – systemiske virkninger – arbejdstagere	Hud	2,016 mg/kg bw/dag
Langvarig – systemiske virkninger – forbrugere	Hud	1,186 mg/kg bw/dag
Kortvarig – lokale virkninger – arbejdstagere	Indånding	1,400 mg/m ³
Kortvarig – lokale virkninger – forbrugere	Indånding	412 mg/m ³
Kortvarig – systemiske virkninger – arbejdstagere	Indånding	1,400 mg/m ³
Kortvarig – systemiske virkninger – forbrugere	Indånding	412 mg/m ³
Langvarig – lokale virkninger – arbejdstagere	Indånding	700 mg/m ³
Langvarig – lokale virkninger – forbrugere	Indånding	206 mg/m ³
Langvarig – systemiske virkninger – arbejdstagere	Indånding	700 mg/m ³
Langvarig – systemiske virkninger – forbrugere	Indånding	206 mg/m ³
Langvarig – systemiske virkninger – forbrugere	Oral	59.4 mg/kg bw/dag

Kulbrinter, C7, n-alkaner, isoalkaner, cykliske forbindelser

Varighed:	Eksponeringsvej:	DNEL:
Langvarig – systemiske virkninger – arbejdstagere	Hud	300 mg/kg bw/dag
Langvarig – systemiske virkninger – forbrugere	Hud	149 mg/kg bw/dag
Langvarig – systemiske virkninger – arbejdstagere	Indånding	2085 mg/m ³
Langvarig – systemiske virkninger – forbrugere	Indånding	477 mg/m ³
Langvarig – systemiske virkninger – forbrugere	Oral	149 mg/kg bw/dag

PNEC

Cyclohexan

Eksponeringsvej:	Varighed af eksponering:	PNEC:
Ferskvand		44.7 µg/L
Ferskvandssediment		3.6 mg/kg
Havvand		4.47 µg/L
Havvandssediment		0.36 mg/kg
Jord		0.694 mg/kg
Periodisk udslip (ferskvand)		9 µg/L
Periodisk udslip (havvand)		0.9 µg/L
Spildevandsbehandlingsanlæg		3.24 mg/L

Kulbrinter, C7, n-alkaner, isoalkaner, cykliske forbindelser

Eksponeringsvej:	Varighed af eksponering:	PNEC:
Ferskvand		0.207 mg/L
Havvand		0.207 mg/L
Havvandssediment		3.627 mg/kg
Jord		2.99 mg/kg
Spildevandsbehandlingsanlæg		3.24 mg/L

8.2. Eksponeringskontrol

Overholdelse af de angivne grænseværdier bør kontrolleres regelmæssigt. Se eventuelt At-vejledning D.7.1, maj 2001.

Generelle forholdsregler

Rygning samt indtagelse af mad og drikke er ikke tilladt i arbejdslokalerne. Eksponeringsscenarier
Der er ikke implementeret nogen eksponeringsscenarier for dette produkt.

Eksponeringsgrænse

Erhvervsmæssige brugere er omfattet af arbejdsmiljølovgivningens regler om maksimumkoncentrationer for eksponering. Se arbejdshygiejniske grænseværdier ovenfor.

Tekniske tiltag

Udvis almindelig forsigtighed ved brug af produktet. Undgå indånding af gas og støv.

Hygiejniske foranstaltninger

Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes, før det bruges igen.

Foranstaltninger til begrænsning af miljøeksponering Sørg for tilstrækkelig rumventilation og lokal udsugning.

Individuelle beskyttelsesforanstaltninger Generelt

Anvend kun CE-mærket værneudstyr.

Åndedrætsværn

Type	Klasse	Farve	Standarder
Ved tilstrækkelig ventilation er åndedrætsværn ikke nødvendigt.			
Kombinationsfilter AXP2		Brun/hvid	EN14387, EN143



Hud- og kropsskyttelse

Type	Type/Kategori	Standarder
Ingen særlige forholdsregler ved normal og tilsigtet brug.	-	-

Håndværn

Materiale	Handsketykkelse (mm)	Gennembrudstid (min.)	Standarder
Nitrilgummi	0.4	> 480	EN374-2, EN16523-1, EN388



Type	Standarder
Ved risiko for direkte kontakt eller stænk skal sikkerhedsbriller benyttes.	EN166



Øjenværn

PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Fysisk form

Aerosol Farve

Farveløs

Lugt / Lugttærskel (ppm)

Kulbrinte

pH

Ikke relevant – pH er ikke relevant for ikke-vandige systemer

Massefylde (g/cm³)

Ikke relevant – gælder ikke for aerosoler.

Relativ massefylde

Ikke relevant – gælder ikke for aerosoler. Kinematisk viskositet

Ikke relevant – gælder ikke for aerosoler. Partikelegenskaber

Ikke relevant – gælder ikke for aerosoler.

Faseændringer

Smeltepunkt/frysepunkt (°C) Ingen

data tilgængelige

Blødgøringspunkt/-interval (°C)

Gælder ikke for aerosoler.

Kogepunkt (°C)

Ingen data tilgængelige

Damptryk

Ingen data tilgængelige

Relativ dampmassefylde

Ikke relevant – gælder ikke for aerosoler.

Nedbrydningsstemperatur (°C)

Ingen data tilgængelige

Data for brand- og eksplosionsfare

Flammepunkt (°C)

< 0

Antændelighed (°C) Materialet er

antændeligt.

Selvantændelsestemperatur (°C)

Ikke relevant – gælder ikke for aerosoler.

Øvre og nedre eksplosionsgrænse (% v/v) Ingen data tilgængelige

Opløselighed

Opløselighed i vand

Ingen data tilgængelige n-oktanol/vand-fordelingskoefficient (LogKow) Ingen data tilgængelige

Opløselighed i fedt (g/L)

Ingen data tilgængelige

9.2. Andre oplysninger

Andre fysiske og kemiske parametre Ingen data tilgængelige.

Oxiderende egenskaber Ingen data tilgængelige.

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Ingen data tilgængelige.

10.2. Kemisk stabilitet

Produktet er stabilt under de betingelser, som er angivet i punkt 7 "Håndtering og opbevaring".

10.3. Risiko for farlige reaktioner Ingen

kendte.

10.4. Forhold, der skal undgås Undgå

statisk elektricitet.

Må ikke udsættes for opvarmning (f.eks. sollys), da der kan dannes overtryk.

10.5. Materialer, der skal undgås

Stærke syrer, stærke baser, stærke oxidationsmidler og stærke reduktionsmidler.

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

Under normale opbevarings- og brugsforhold bør der ikke dannes farlige nedbrydningsprodukter.

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1. Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008

Akut toksicitet

På grundlag af de foreliggende data anses kriterierne for klassificering ikke for at være opfyldt.

Hudætsning/-irritation Forårsager hudirritation.

Alvorlig øjenskade/øjenirritation

På grundlag af de foreliggende data anses kriterierne for klassificering ikke for at være opfyldt.

Respiratorisk sensibilisering

På grundlag af de foreliggende data anses kriterierne for klassificering ikke for at være opfyldt.

Hudsensibilisering

På grundlag af de foreliggende data anses kriterierne for klassificering ikke for at være opfyldt.

Kimcellemutagenicitet

På grundlag af de foreliggende data anses kriterierne for klassificering ikke for at være opfyldt. Carcinogenicitet

På grundlag af de foreliggende data anses kriterierne for klassificering ikke for at være opfyldt. [Reproduktionstoksicitet](#)

På grundlag af de foreliggende data anses kriterierne for klassificering ikke for at være opfyldt.

Specifik målorgantoksicitet – enkelt eksponering

Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.

Specifik målorgantoksicitet – gentagen eksponering

På grundlag af de foreliggende data anses kriterierne for klassificering ikke for at være opfyldt.

Aspirationsfare

På grundlag af de foreliggende data anses kriterierne for klassificering ikke for at være opfyldt.

Symptomer forbundet med fysiske, kemiske og toksikologiske egenskaber

Irritationsvirkninger: Produktet indeholder stoffer, som virker lokalirriterende ved hudkontakt, øjenkontakt eller ved indånding.

Kontakt med lokalirriterende stoffer kan resultere i, at kontaktområdet bliver mere udsat for optag af skadelige stoffer, f.eks. allergener.

11.2. Oplysninger om andre farer

Hormonforstyrrende egenskaber

Blandingen/produktet indeholder ingen stoffer, som er vurderet til at have hormonforstyrrende egenskaber med hensyn til sundheden.

Andre oplysninger Ingen kendte.

PUNKT 12: Miljøoplysninger

12.1. Toksicitet

Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

12.2. Persistens og nedbrydelighed

På grundlag af de foreliggende data anses kriterierne for klassificering ikke for at være opfyldt.

12.3. Bioakkumuleringspotentiale

På grundlag af de foreliggende data anses kriterierne for klassificering ikke for at være opfyldt.

12.4. Mobilitet i jord

Ingen data tilgængelige.

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Blandingen/produktet indeholder ingen stoffer, som opfylder kriterierne for at skulle klassificeres som et PBT- og/eller vPvB-stof.

12.6. Hormonforstyrrende egenskaber

Blandingen/produktet indeholder ingen stoffer, som er vurderet til at have hormonforstyrrende egenskaber med hensyn til miljøet.

12.7. Andre negative virkninger

Produktet indeholder økotoxiske stoffer, som kan have skadelige virkninger på vandlevende organismer. Produktet indeholder stoffer, som kan give uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

PUNKT 13: Bortskaffelse

13.1. Metoder til affaldsbehandling

Produktet er omfattet af reglerne om farligt affald.

HP 3 - Brandfarlig

HP 4 - Irriterende (hudirritation og øjenskader)

HP 5 - Specifik målorgantoksicitet (STOT)/aspirationstoksicitet

HP 14 - Økotoxisk

Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer.

Kommissionens forordning (EU) nr. 1357/2014 af 18. december 2014 om affald.

EAK-kode Ikke relevant.

Særlig mærkning Ikke relevant.

Forurenet emballage

Emballage med produktrester bortskaffes efter samme betingelser som produktet.

PUNKT 14: Transportoplysninger

14.1 UN ***	14.2 UN-forsendelsesbetegnelse	14.3 Transportfareklasse	14.4 PG*	14.5. Env**	Andre oplysninger:
ADR/ADN/RID	UN1950 AEROSOLER	Transportfareklasse: 2 Faresedler: 2.1   Klassifikationskode: 5F	-	Ja	Begrænsede mængder: 1 L Tunnelrestriktionskode: (D) Se yderligere oplysninger nedenfor.
IMDG	UN1950 AEROSOLS	Transportfareklasse: 2 Faresedler: 2.1   Klassifikationskode: 5F	-	Ja	Begrænsede mængder: 1 L EmS: F-D S-U Se yderligere oplysninger nedenfor.
IATA	UN1950 AEROSOLS	Transportfareklasse: 2 Faresedler: 2.1 Klassifikationskode: 5F  	-	Ja	Se i øvrigt yderligere information nedenfor.

* Emballagegruppe

** Miljøfarer

*** UN-nummer eller ID-nummer

Andre oplysninger

Produktet er omfattet af konventionerne om farligt gods.

ADR/ADN/RID / Se tabel A, afsnit 3.2.1 for oplysninger om særlige forhold, krav og advarsler i forbindelse med transport. Se de skriftlige anvisninger, afsnit 5.4.3, med henblik på minimering af skader i forbindelse med uheld eller ulykker under transport.

IMDG / Se afsnit 3.2.1 for oplysninger om særlige forhold, krav og advarsler i forbindelse med transport. IATA / Se tabel 4.2 for oplysninger om særlige forhold, krav og advarsler i forbindelse med transport.

14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren Ikke relevant.

14.7. Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter Ingen data tilgængelige.

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

Anvendelsesbegrænsninger

Produktet må ikke anvendes erhvervsmæssigt af unge under 18 år. Se Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1713 af

18. december 2025 om unges arbejde for eventuelle undtagelser.

Gravide og ammende må ikke udsættes for påvirkninger fra produktet. Risikoen og muligheden for tekniske foranstaltninger eller indretning af arbejdsstedet til imødegåelse af sådanne påvirkninger skal derfor vurderes.

Krav om særlig uddannelse Ingen

særlige krav.

SEVESO - Farekategorier / Navngivne farlige stoffer

P3b - BRANDFARLIGE AEROSOLER, Tærskelmængde (kolonne 2): 5.000 ton (netto) / (kolonne 3): 50.000 ton (netto) E2 - MILJØFARER, Tærskelmængde (kolonne 2): 200 ton / (kolonne 3): 500 ton

REACH, Bilag XVII

I henhold til punkt 57, er Cyclohexan omfattet af restriktioner.

I henhold til punkt 40 er Kulbriter, C7, n-alkaner, isoalkaner, cykliske forbindelser omfattet af restriktioner. I henhold til punkt 40 er Cyclohexan omfattet af restriktioner.

Andet

Ikke relevant.

Kilder

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1713 af 18. december 2025 om unges arbejde. Baseret på Rådets direktiv 94/33/EF af 22. juni 1994 om beskyttelse af unge på arbejdspladsen.

Gravides og ammendes arbejdsmiljø (At-vejledning A.1.8-6, opdateret 2024).

Bekendtgørelse nr. 247 af 14. marts 2014 om indretning m.v. af aerosoler, som ændret ved Bek. nr. 301 af 27. marts 2014, Bek. nr. 478 af 25. maj 2016 og Bek. 1336 af 29. november 2017.

Bekendtgørelse nr. 372 af 25. april 2016 om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer.

Kommissionens forordning (EU) nr. 1357/2014 af 18. december 2014 om affald.

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 af 16. december 2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger (CLP).

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH).

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering Nej

PUNKT 16: Andre oplysninger

Den fulde ordlyd af H-sætninger omtalt i punkt 3 H225,

Meget brandfarlig væske og damp.

H304, Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.

H315, Forårsager hudirritation.

H336, Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.

H400, Meget giftig for vandlevende organismer.

H410, Meget giftig med langvarige virkninger på vandlevende organismer. H411, Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Forkortelser og akronymer

ADN = Europæisk konvention om international transport af farligt gods ad indre vandveje ADR = Europæisk konvention om international transport af farligt gods ad vej

ATE = Estimeret akut toksicitet

BCF = Biokoncentrationsfaktor

CAS = Chemical Abstracts Service

CE = Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse)

CLP = Lovgivning om Klassificering, Mærkning og Emballering af stoffer og blandinger [Europaparlamentets og Rådets Forordning (EF) Nr. 1272/2008]

CSA = Kemikaliesikkerhedsvurdering

CSR = Kemikaliesikkerhedsrapport

DNEL = Afledt nuleffektniveau (Derived No Effect Level)

EC = Effektkoncentration

ED = Effektdosis

EINECS = Europæisk Fortegnelse over Eksisterende Markedsførte Kemiske Stoffer

EL = Effective Loading

ErC = Koncentration forbundet med x % væksthæmning

ES = Eksponeringsscenarie

EUH sætning = supplerende faresætning i henhold til CLP

EuPCS = Det europæiske produktkategoriseringssystem

EWC = Det europæiske affaldskatalog

FN = Forenede Nationer

GHS = Globalt harmoniseret system til klassificering og mærkning af kemikalier

GWP = Potentiale for global opvarmning

HP = Kode for farlig egenskab

IARC = Det Internationale Agentur for Kræftforskning

IATA = International Air Transport Association

IC = Koncentration, der medfører x % hæmning

IMDG = International kode for søtransport af farligt gods

LC = Dødelig koncentration

LCLo = Værdi er den laveste koncentration af et materiale i luft, der rapporteres at have forårsaget dyrs eller menneskers død

LD = Dødelig dosis

LOAEC = Laveste observerede koncentration med skadelig effekt

LOAEL = Laveste observerede niveau med skadelig effekt

LOEC = Laveste observerede effektkoncentration

LL = Dødelig belastning

LogKoc = Logaritmen til fordelingskoefficienten for organisk kulstof–vand

LT = Dødelig tid

LogPow = Logaritmen til fordelingskoefficienten oktanol/vand

M = Multiplikationsfaktor

MARPOL = Den Internationale Konvention om Forebyggelse af forurening fra skibe, 1973 som modificeret ved Protokollen af 1978.

NOAEC = Koncentration uden observeret skadelig effekt

NOAEL = Niveau uden observeret skadelig effekt

NOEC = Ingen observeret effektkoncentration

NOELR = Belastningsrate uden observeret effekt

OECD = Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling

PBT = Persistent, bioakkumulerende og toksisk

PNEC = Forventet nuleffektkoncentration (Predicted No Effect Concentration)

RID = Reglement for international transport af farligt gods med jernbane

RRN = REACH Registreringsnummer SCL = Specifik koncentrationsgrænse.

STOT-RE = Specifik målorgantoksicitet – gentagen eksponering

STOT-SE = Specifik målorgantoksicitet – enkelt eksponering

SVHC = Særligt problematiske stoffer

TWA = Tidsvægtet gennemsnit VOC =

Flygtige organiske forbindelser

vPvB = Meget persistent og meget bioakkumulerende

Andre oplysninger

Klassificeringen af blandingen for sundhedsfarer er baseret på beregningsmetoderne i CLP. Klassificeringen af blandingen for miljøfare er baseret på beregningsmetoderne i CLP. Klassificeringen af blandingen for fysiske farer er baseret på klassificeringsprocedurerne for brandfarlighed i CLP.

Sikkerhedsdatabladet er valideret af Taerosol Oy

Andet

Ændringer i forhold til sidste væsentlige revision (første ciffer i SDS-version, se punkt 1) af dette sikkerhedsdatablad er markeret med en trekant.

Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad gælder kun det produkt, der er nævnt i punkt 1 og er ikke nødvendigvis gældende ved brug sammen med andre produkter.

Det anbefales at udlevere dette sikkerhedsdatablad til den faktiske bruger af produktet. De nævnte oplysninger kan ikke bruges som produktspecifikation. Land-sprog: DK-da